

Splash T/ technické parametre

BAREVNÉ PŘÍKROVĚNÍ

HNEDÁ, ČERNÁ (RAL 9005),
SLONOV. KOSTĚ (RAL 1015)



Schodiště Splash T se dodává s podestou, která umožňuje instalaci schodiště na galérii (bez otvoru) nebo se čtvercovým otvorem.

Tabulka 1


		PŘÍDAVNÉ POLOŽKY			
VÝŠKA	VÝŠKA SCHODIŠTĚ v CM	Počet výšlapů	Počet stupňů	Spevňovací tyč, délka 125 CM	Spevňovací tyč, délka 82 CM
	od 337 do 377	16	+ 4	+ 1	-
	od 316 do 353	15	+ 3	-	+ 1
	od 295 do 330	14	+ 2	-	+ 1
	od 274 do 306	13	+ 1	+ 1*	-
STANDARD	od 253 do 283	12	11 stupňů + 1 podesta Zábradlí s vertikálními sloupky		
VÝŠKA	od 232 do 259	11	-	-	-
	od 211 do 236	10	-	-	-




Nastavitelná výška stupně od 21 do 23,5 CM

* NAHRÁZUJE STÁVAJÍCÍ 82 CM SPEVŇOVACÍ TYČ NA SCHODIŠTI SPLASH T


ø 120 cm



ø 140 cm



ø 160 cm




PRŮMĚR

Průměry jsou 120, 140 a 160 cm. Doporučený otvor ve stropě musí být minimálně o 5 cm větší než průměr schodiště.
Příklad:
Ø schodiště 120 cm = Ø otvoru 125 cm.



12



13



14



15



16

DOPLŇUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DRUHY OTVORŮ A BALUSTRÁD

bez otvoru/galérie

obr. 1



čtvercový otvor

obr. 2



PŘÍDAVNÍ BALUSTRÁDA

Zábradlí kolem otvoru na poschodí (obr.1,2). Modulární modul s délkou 120 cm, který se skládá z 10 sloupkův, madla a kotvících prvků.

STUPNE / SPEVŇOVACÍ TYČE

Pro prodloužení schodiště až do výšky 377 cm je zapotřebí dokoupit jeden nebo více stupňů.

Pro některé konfigurace je potřebné dokoupit další spevňovací tyče (Tab. 1).

PODSTUPNICE

Zmenšuje prostor mezi stupněmi a zabraňuje upadnutí dětí.



SMĚR ROTACE

Naznačuje směr rotace v směru (pravotočivé) a proti směru hodinových ručiček (levotočivé) v čase instalace.




pravotočivé



levotočivé

ODOLNOST



PŘÍKLAD

Když chcete koupit SPLASH T sestávající z 12 + 3 = 15 stupňů (pozri seznam vedle) sú povinné následující položky:

1 SCHODIŠTĚ SPLASH T (standard)
3 PŘÍDAVNÉ STUPNĚ
1 SPEVŇOVACÍ TYČ, DÉLKA 82 cm